

DEVELOP

Dynamic balance

www.developpomorze.pl

ineo+ 552

drukowanie w kolorze 45 stron na minutę
drukowanie monochromatyczne 55 stron na minutę



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa
Konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: max. 45/55 str./min. (w kolorze / w czerni)
- > A3: max. 23/28 str./min. (w kolorze / w czerni)

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

- > Standard: 3650 arkuszy, max. 6650 arkuszy
- > Kasety na 2 x 500 arkuszy papieru (A5-A3+, 64-256g/m²)
- > Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A6-A3+, 64-300g/m²)
- > Kasety na 1000 i 1500 arkuszy papieru (A4, 64-256g/m²)

Format papieru

Max. 311 x 457 mm

Max. format baneru 297 x 1200 mm

Obszar wydruku

Max. 305 x 449 mm

Max. zadruk baneru 289 x 1192 mm

Czas nagrzewania

Mniej niż 45 sekund

(w zależności od otoczenia)

Wymiary

650 x 1115 x 879 mm (bez opcji)

Waga

Okolo 221 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V/50Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 1 GHz

Opcja: kontroler Fiery IC-412 1,86 Ghz

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia / twardy dysk (2048 MB RAM / 250 GB dysk twardy)
Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB dysk twardy

Rozdzielczość

Max. 1800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Emulacja

PCL 6c, PS 3

Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfejs

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Sterowniki

Windows 2000/2003/XP/XP64

Windows Vista32/Vista64

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/iFAX/BOX/SMB/WebDAV/to-me/Home, Twain-Scan

Rozdzielczość

Max. 600 dpi

Szybkość skanowania

Max. 78 str./min. w kolorze i czerni

Rozmiar oryginałów

Max. A3

Formaty skanowania

Single/multi Tiff, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS

Adresy skanowania

2100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> A6 - A3

> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (100 arkuszy, max. 210g/m²)

Wielokrotność kopiowania

1 - 9999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

6,0 / 4,3 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia

2 GB RAM

Dysk twardy

250 GB

Rozdzielczość

Druk: 1800 x 600 dpi (z wygładzaniem)

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, <3 s ITU-No.1

Pamięć

Korzysta z pamięci urządzenia

OPCJE

- > Finiszier zszywający do 100 arkuszy, max. pojemność 3100 arkuszy
- > Opcjonalnie dla finiszera: moduł broszurujący (letter i center fold), moduł dziurkujący (2/4 otwory), od jesieni 2009: job separator, post inserter, moduł z-fold z dziurkaczem
- > Taca wyjścia (na 250 arkuszy)
- > Kasety dużej pojemności na 3000 arkuszy (A4, 64 - 256 g/m²)
- > Kasety dużej pojemności na 2500 arkuszy (A4 - A3+, 64 - 256 g/m²)
- > Mocowanie klawiatury
- > Moduł interfejsu USB
- > Taca na banery
- > Kontroler Fiery (z dodatkowymi opcjami)
- > Moduł Faxu
- > Czytnik biometryczny
- > Czytnik kart zbliżeniowych
- > Taca robocza
- > Moduł stemplujący dokumenty wychodzące
- > i-Option

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > Enterprise My Panel Manager (opcja)
- > Fiery Profiler Color Management (opcja)
- > dots Pilot 2 imposition (opcja)
- > Print Pool Manager load balancing (opcja)
- > System Elektronicznej Archiwizacji Workware (opcja)
- > Data Administrator (zarządzanie kontami użytkowników oraz ustawieniami urządzenia)
- > System kontroli dostępu (opcja)
- > Jtman jobticket (opcja)
- > Kompatybilność z systemami Linux / Unix, SAP, IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS

DEVELOP
POMORZE

DEVELOP
with us

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt



DEVELOP POMORZE

ul. Lotników 92, 81-512 Gdynia

tel. + 48 58 728 23 45, fax + 48 58 728 34 56

biuro@developpomorze.pl

www.developpomorze.pl

